



型号	SCCZ 12-1		SCS 30-1		SCS 60-1		SCS 100-1		SCS 140-1	
排气截面积 [平方毫米]	12		30		60		100		140	
压铸机吨位 [吨]	< 200 大约		< 400 大约		200 - 1200		800 - 2800		1600 - 4500	
铝合金压射重量 [千克]	/		0.1 - 1.5		0.7 - 10		5 - 22		10 - 40	
镁合金压射重量 [千克]	0.05 - 0.8		0.07 - 1		0.5 - 6		3 - 12		6 - 26	
锌合金压射重量 [千克]	0.1 - 3		0.2 - 4		1 - 20		/		/	
尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
宽度 [毫米]	63	63	63	63	100	100	140	140	150	150
深度 [毫米]	63.4	63.5	50	50	50	50	60	60	80	80
高度 [毫米]	100	99	150	149	250	249	300	299	360	359

型号	模具真空阀
排气截面积 [平方毫米]	300
压铸机吨位 [吨]	6000
压射重量 [千克]	AL 7 - 50
真空阀体尺寸 [毫米]	80 Ø x 95
固定真空阀体	4 x M8 90 x 50
真空活塞长度 [毫米]	≤ 900
真空活塞杆直径 [毫米]	20 Ø
真空管道长度 [毫米]	≤ 1000



型号	KINETIC 阀 12		KINETIC 阀 40/25		KINETIC 阀 100/75		KINETIC 阀 300/200	
排气截面积 [平方毫米]	12		25 40		75 100		200 300	
压铸机吨位 [吨]	20 - 200		80 - 800		200 - 2000		1200 - 6000	
压射重量 [千克]	锌 0.1 - 2		锌 0.2 - 8 铝 0.2 - 5		锌 0.8 - 14 铝 0.6 - 15		铝 7 - 50	
尺寸	A	B	C	D	E	F	G	H
宽度 [毫米]	40	40	55	55	100	100	125	125
深度 [毫米]	44	20	50	25	75	50	95.5	57.5
高度 [毫米]	50	50	65	65	125	125	175	175



型号	带联轴器的液压缸	歧管	电气柜
长度 [毫米]	187	266	400
宽度 [毫米]	110	139	210
高度 [毫米]	200	268	300